

## Hagmans 1K Rustbeskyttelsesgrunning rød

### Produktbeskrivelse:

Hagmans 1-K Rustbeskyttelsesgrunner er en slipbar rustbeskyttelsesgrunner med meget god rustbeskyttelse.

### Bruksområde:

Anvendes som rustbeskyttelse på platefrie overflater, som skal dekkmales.

### Teknisk informasjon:

Basismateriale:	Kunstharpiks
Tørketid:	Ca. 10 min. 20°C
Overmalbar etter:	For best resultat etter 2 timer og utover. Produktet kan også etter dette våtslipes med godt resultat.
Lagringstid:	2 år
Nettoinnhold:	400 ml

### Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten.

### Brugsanvisning:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskullen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en

prøvespraying. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Kan overmales etter ca. 3 timer. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

### Påføring:

Hagmans 1-K Rustbeskyttelsesgrunner er støvtørr etter ca. 10 min. ved + 20°C. Etter ca. 2 timers tørketid kan emnet overlakkeres. Ved ekstra høye krav på overflatefinish, skal grunningsmalingen slipes med f.eks. våtslipepapir P.600, før påføring av dekkmaling.

**Merk!** Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

### Forpakning:

Artikelnummer  
11444 Rød Sprayflaske 6 x 400 ml

