

3M 55535 Kontrollspray 500ml



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Advarsel
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt

Artikkelnr.
Kjemikaliets bruksområde

59873
Autoprodukt
Glassrens for frontrute, bak-og sidevinduer og speil.

Førstehjelpstiltak

Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Generelle symptomer og virkninger
Annen informasjon

Bring vedkommende til frisk luft. Kontakt lege.
Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege.
Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.
Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.
Ingen kritiske symptomer eller virkninger. Se avsnitt 11.1., Opplysninger om toksikologiske virkninger
Eksponering som følge av forsettlig misbruk kan forårsake økt myokardisk overfølsomhet. Unngå bruken av sympatomimetiske preparater med mindre dette er helt nødvendig.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

Nødvendige egenskaper

For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt:
Vernebriller med ventiler

Egnet øyebeskyttelse

Bruk vernebriller i henhold til EN 166

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer.
Hansker av følgende materiale(r) anbefales:

Egnede materialer

Butylgummi, Fluorgummi

Egnede hansker

Bruk vernehansker testet i henhold til EN 374

Anbefalt utstyrstype

Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering . Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern:

Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141 eller EN136/EN141.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Velg et brannslukkingsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer	Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk.
Brannsløkkingsmetoder	Ingen spesielle beskyttelsestiltak for brannsløkkingsmannskap skal være nødvendig.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Evakuer området. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. Ventilert området med frisk luft. For store utslipp, eller søl i avgrensede områder, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet.
Opprydding	Forsegle boksen hvis mulig. Plasser boksen som lekker i et godt ventilert område, fortrinnsvis i et avtrekksskap eller om nødvendig utendørs på en ugjennomtrengelig overflate inntil man får skaffet til veie en passende beholder for boksen eller innholdet. Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorberende til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet materiale så snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Andre anvisninger	Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

Ansvarlig firma

Firmanavn	C Christoffersen AS
Postadresse	Rødmyrsvingen 53
	N-3740 SKIEN
Land	Norge
Telefon	41534709